



Техническая спецификация коттеджных лифтов

Тип	NewERA®	Ad Astra (К звёздам)®	Ad Libitur (К мечте)®
Максимальная номинальная нагрузка:	До 300 кг	До 300 кг	До 500 кг
Подвеска:	2:1	2:1	2:1
Макс. высота подъёма:	12000 мм	12000 мм	12000 мм
Макс. число остановок:	5	5	5
Мин. высота последнего этажа:	2450 мм	2500мм (Типа Bus) / 2650мм (С автоматическими дверями)	2500мм (Типа Bus) / 2650мм (С автоматическими дверями)
Мин. глубина приямка:	100 мм	250 мм	210 мм
Тип кабины:	Galaxy, Panoramic	Любой тип	Любой тип
Дверь кабины:	Без дверей / Типа Bus	Типа Bus / Автоматические	Без дверей / Типа Bus / Автоматические
Двери шахты:	Полуавтоматические	Полуавтоматические / Автоматические	Полуавтоматические / Автоматические
Макс Скорость:	До 0.15 m/s	До 0.63 m/s	До 0.15 m/s
Насос:	Settima Meccanica SM GR 20 AC (До 15 lt/s)	Settima Meccanica SM (До 125lt/s)	Settima Meccanica SM (До 35 lt/s)
Блок клапанов:	Blain Hydraulics KV1P/KV1S	Blain Hydraulics EV 100	Blain Hydraulics KV1P/KV1S
Мощность двигателя:	2.2 кВт	До 9.6 кВт	До 4.9 кВт
Напряжение эл.тока:	230В монофазное / 400В трехфазный	400В трехфазный	230В монофазное / 400В трехфазный
Расположение контроллера и силовой установки:	В шкафу (800X350X1350мм)	В шкафу (825X450X1500мм) / (775X340X2000мм)	В шкафу (825X450X1500мм) / (775X340X2000мм)
Аварийный режим	Работает через ИБП	Работает через ИБП	Работает через ИБП
Дополнительные функции:	Автоматизированный вызов из кабины (если есть дверь)	Автоматизированный вызов из кабины	Автоматизированный вызов из кабины (если есть дверь)

Главный офис
 Индустриальный парк Поликастро
 61200 | Поликастро | Греция
 Тел.: +30 23430 20140, 20150
 Факс: +30 23430 23701

Офис в Афинах - Выставочный зал
 ул. Лассани, 12
 12132 | Перестери | Афины | Греция
 Тел.: +30 210 3416210, 210 5789881
 Факс: +30 210 3416474

www.doppler.gr
 info@doppler.gr

DOPPLER
 lift manufacturers