







0511П.03.00.033



ОАО ЩЕРБИНСКИЙ
ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

П Р А В И Л А
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИФТОМ ПАССАЖИРСКИМ
для перевозки пожарных подразделений
Г/П КГ (МАХ )


- Для вызова кабины нажмите вызывную кнопку.
- Войдя в кабину, нажмите кнопку нужного вам этажа.
- Если при закрывании дверей лифта Вам понадобилось их открыть, нажмите кнопку с символом  - двери откроются.
- При остановке кабины между этажами нажмите кнопку одного из этажей.
- Если кабина не придет в движение - нажмите кнопку с символом  (вызов) и ждите ответа диспетчера.
- При наличии кнопки с символом  имеется возможность закрыть двери на посадочном этаже, не дожидаясь их автоматического закрытия, нажав на вышеуказанную кнопку
- Для перевозки ребенка необходимо:
 - при входе в кабину - взять ребенка на руки и войти в кабину, затем везти за собой коляску;
 - при выходе из кабины - вывезти пустую коляску, затем выйти с ребенком на руках.
- При проезде с детьми дошкольного возраста в кабину входят сначала взрослые, затем дети. Выходят сначала дети, затем взрослые.
- Перевод лифта в режим "Перевозка пожарных подразделений" осуществляется поворотом ключа на посту управления из положения "0" в положение "1", при этом управление открытием или закрытием дверей кабины производится с помощью кнопок  ;  на посту управления в кабине.


ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Перевоз легковоспламеняющихся веществ.
- Проезд детей дошкольного возраста без сопровождения взрослых.

БЕРЕГИТЕ ЛИФТ!

- О всех неисправностях сообщайте дежурному лифтеру-диспетчеру по телефону



МАХ 




156±0,5

45*

35*

265-2

Обозначение	Г/П <input type="text"/> КГ	(МАХ <input type="text"/>  в 2-х местах
0511П.03.00.033	630	8
-01	1000	13

- *Размеры для справок.
- Табличку изготавливать методом клейкой аппликации.
- Размеры применяемых шрифтов: 6, 8, 10 Жр 5с, 4с ГОСТ 3489.2-71.
- Строка текста должна быть расположена от рамки таблички на расстоянии (10±2)мм.
- Остальные технические требования по ОСТ 22-339-72.
- Символы и слово "ЗАПРЕЩАЕТСЯ" должны быть красного цвета.
- Толщина линий рамок 0,5 мм.
- Товарный знак "Стрелки в шестерне" должны быть синего цвета.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата







Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

М-19127 Шер-25.02.14

0511П.03.00.033				Лист	Масса	Масштаб
5	Зам.	187.47-2014	Вар-250214			
Изм/Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разраб.	Мязин		21.02.14		0,005	1:1
Проб.	Дзюда		02.2014			
Т.контр.	Долганова		02.2014	Лист		Листов 1
Метр.контр.	Нелидобс		28.02.14			
Н.контр.	Артamonov		02.2014			
Утв.	Павлов		02.14			
Табличка				АЛ-2-П ТУ29-01-46-81		
				ОАО "ЩЛЗ"		

Копировал

Формат А3